TOA

SR-S4 Series

Slim Line Arrays

Disponible en version certifiée EN54-24

Colonnes Line Array pour une expérience sonore d'exception.

We supply sound, not equipment.
www.toa.fr

SR-S4 Series

Slim Line Arrays

"Parmi la large gamme de solutions de sonorisation TOA, nos enceintes Line Array jouent un rôle clé en offrant une qualité audio exceptionnelle pour les espaces de taille moyenne : lieux de culte, salles de sport, complexes sportifs ou encore environnements acoustiquement exigeants.

Les enceintes SR-S4 ont été conçues pour délivrer des performances optimales, avec une dispersion sonore idéale, même dans des espaces où les systèmes traditionnels rencontrent des limites. Disponibles en plusieurs configurations et dotées de nombreuses options de fixation, ces enceintes en forme de tour élancée ou ces systèmes modulaires apportent des solutions sur mesure pour répondre aux défis les plus complexes en matière de sonorisation, tout en garantissant une couverture efficace.

De plus, leur version certifiée EN-54 permet une intégration dans les installations d'évacuation, pour une sécurité renforcée."

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Enceinte line array à 2 voies avec 8 woofers de 10 cm (4") et 24 haut-parleurs d'aigus
- La technologie Sync-Drive crée une source sonore linéaire idéale
- Configurable en réseau multi-haut-parleurs
- Installation possible dans des environnements architecturaux sophistiqués, par exemple sur des piliers
- Compatible haute impédance
- Bi-amplification ou amplification simple
- Processeur numérique requis pour la bi-amplification
- Sans réflexion et résistant au larsen Version certifiée
- EN-54 et résistante aux intempéries IP-x4

SR-S4L / SR-S4LWP / SR-S4LEB-Q



SR-S4S / SR-S4SWP / SR-S4SEB-Q

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Lieux de culte

Salles d'exposition salles de conférence

Gymnases/salles polyvalentes

Terminaux de transport

OPTIONS

		SR-S4L	SR-S4LWP	SR-S4LEB-Q	SR-S4S	SR-S4SWP	SR-S4SEB-Q
	MT-200 Transformateur d'adaptation 100 V (200 W) pour montage externe	-	-	•	-	-	•
	MT-S0601 Transformateur d'adaptation 100 V (60 W) pour montage interne	•	•	•	•	•	•
	SR-FB4 Support Suspension	•	-	-	•	-	-
	SR-EP4 Plaque d'extension	•	-	-	•	-	-
	SR-EP4WP Plaque d'extension, utilisation en extérieur	-	•	•	-	•	•
	SR-WB4 Support mural	•	-	•	-	-	-
	SR-WB4WP Support mural, utilisation en extérieur	-	•	•	-	-	-
	SR-TB4 Support mural inclinable	•	-	-	•	-	-
	SR-TB4WP Support mural inclinable, usage extérieur	-	•	•	-	•	•
	SR-SA4 Adaptateur de support	•	-	-	•	-	-
	SR-PP4 Coussin de protection	•	•	-	•	•	-
	DP-SP3 Processeur numérique	•	•	•	•	•	•

SPECIFICATIONS

	SR-S4L	SR-S4LWP	SR-S4LEB-Q	SR-S4S	SR-S4SWP	SR-S4SEB-Q
Puissance admissible	Programme continu : 600 W					
Impédance nominale	8 Ω					
Impédance (100 / 70 V)	Use of MT-S0601 60 / 30 / 15 W (100 V) 60 / 30 / 15 / 7.5 W (70 V)		Use of MT-200 200 / 120 / 60 W (100V) 200 / 120 / 60 / 30W (70V) Use of MT-S0601 60 / 30 / 15W (100V) 60 / 30 / 15 / 7.5W (70V)	Use of MT-S0601 60 / 30 / 15 W (100 V) 60 / 30 / 15 / 7.5 W (70 V)		Use of MT-200 200 / 120 / 60 W (100V) 200 / 120 / 60 / 30W (70V) Use of MT-S0601 60 / 30 / 15W (100V) 60 / 30 / 15 / 7.5W (70V)
Sensibilité (1 W, 1 m)	94 dB			93 dB		
Réponse en fréquence	70 Hz – 20 kHz					
Fréquence de coupure	3.5 kHz					
Angle de directivité	Horizontal: 90°, Vertical: 0° (within the range of speaker height)			Horizontal: 90°, Vertical: 10°		
Composant haut-parleur	Basse fréquence: 10 cm cone type × 8, Haute fréquence: 2.5 cm type à dôme × 24					
Connecteur d'entrée	Borne à vis M5, distance entre les barrières : 12,2 mm et Neutrik NL4MP x 2 (connecteur de câble utilisable : Neutrik NL4FC)	-		Borne à vis M5, distance entre les barrières : 12,2 mm et Neutrik NL4MP x 2 (connecteur de câble utilisable : Neutrik NL4FC)	-	
Câble connecté	-	Prise directe du câble depuis le haut-parleur interne : ø8,6 mm, section du conducteur : 1,25 mm2, câble à 4 conducteurs, 3 m		-	Prise directe du câble depuis le haut-parleur interne : ø8,6 mm, section du conducteur : 1,25 mm2, câble à 4 conducteurs, 3 m	
Protection de l'eau	-	IPX4		-	IPX4	
Certificat EN 54-24 n° (type A)	-		1488-CPR-0570/W	-		1488-CPR-0570/W
Finition	Boîtier : MDF, blanc, peinture / Grille avant : tôle d'acier perforée, blanche, peinture acrylique	Boîtier : MDF, blanc, peinture / Grille avant : tôle d'acier perforée, blanche, peinture acrylique		Boîtier : MDF, blanc, peinture / Grille avant : tôle d'acier perforée, blanche, peinture acrylique	Boîtier : MDF, blanc, peinture / Grille avant : tôle d'acier perforée, blanche, peinture acrylique	
Dimensions (W x H x D)	160 × 895 × 255 mm			160 × 892 × 303 mm		
Poids	16 kg					

TOA Electronics Europe GmbH
www-toa.fr
Specifications are subject to change without notice.
Printed in Germany (1611) L833TEEC300 QJ